

5. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации сетевой видеокамеры - 36 месяцев с даты продажи.

При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска.

Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности видеокамеры являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение сетевой видеокамеры (ошибка в схеме соединения),
- механические повреждения.

Дата выпуска _____ Дата продажи _____

МП

МП

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО «Видео системы «Оникс»

Россия, г. Москва.

www.cctvonyx.ru

ПАСПОРТ

IP пульт управления поворотными IP камерами

ComOnyx CO-L3DX



Пульт для управления IP поворотными камерами. Подключение по порту RJ45. Протокол ONVIF. Кодек H.264. Разрешение потока до 1920x1080. Поиск в сети Ethernet, вывод изображения на встроенный 5" экран и по HDMI. Управление меню с помощью USB мыши, клавиатуры, джойстика. Питание DC 12В (до 0,83А), комплектуется БП 12В / 2А. Размеры 260x160x48мм. Вес 1520г.

1. Назначение.

IP Пульт CO-L3DX используется в IP системах и предназначен для управления поворотными IP камерами.

2. Технические характеристики.

Наименование	CO-L3DX
Сетевой порт	1xRJ45 10/100
Количество портов USB	1xUSB
Видео выход	1xHDMI (1024x768, 1280x720, 1920x1080), Встроенный 5" LED экран
Управление	USB мышью, Клавиатурой (24 клавиши), Джойстиком
Размеры кадра (Pixel)	до 1920x1080
Видеокодек	H.264
LED индикация	Индикатор питания, индикация активности порта RJ45.
Протоколы	ONVIF 2.4
Питание, В	DC 12В / 0,83А (комплектуется БП 12В / 2А)
Потребление, Вт	до 10Вт
Диапазон рабочих температур, °С	-10°С ~ +55°С
Диапазон влажности	0 ~ 90% (без конденсирования)
Вес, г	1520
Размеры, мм	260x160x48
Тип корпуса	Пластик

3. Комплектация

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Пульт управления IP PTZ | 1 |
| 2. Краткая инструкция | 1 |
| 3. CD с инструкциями | 1 |
| 4. Паспорт | 1 |
| 5. Блок питания | 1 |

4. Назначение элементов

