

4. Рекомендованные SD карты

Transcend	SDHC	class4	16GB
	SDHC	class4	32GB
	SD	class4	16GB
	SD	class4	32GB
	SDHC	class6	4GB
	SDHC	class6	8GB
	SDHC	class6	16GB
	SD	class6	4GB
	SD	class6	8GB
	SD	class6	16GB
	SDHC	class10	4GB
	SDHC	class10	8GB
	SDHC	class10	16GB
SanDisk	SDHC	class4	4GB
	SDHC	class4	8GB
	SDHC	class4	16GB
	SDHC	class4	32GB

5. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации сетевой видеокамеры - 24 месяца с даты продажи.

При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска.

Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности видеокамеры являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение сетевой видеокамеры (ошибка в схеме соединения),
- механические повреждения.

Дата выпуска _____ Дата продажи _____

МП

МП

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО «Видео системы «Оникс»

Россия, г. Москва.

www.cctvonyx.ru

ПАСПОРТ

Купольная сетевая антивандальная уличная

миниатюрная видеокамера PoE

HD IP-камера,

ComOnyx CO-i13DY1PV(HD)

1.3 MP



1. Назначение.

Сетевая видеокамера CO-i13DY1PV(HD) используется в IP системах и предназначена для круглосуточного видеонаблюдения.

2. Технические характеристики.

Камера	CO-i13DY1PV(HD)
Тип матрицы	1/4" CMOS
Процессор	Himax HM1375 + GM8126
Разрешающая способность, Мп	1.3Мп
Размеры кадра (Pixel)	1280x1024, 1280x720, 640x480, 320x240, 176x144
Минимальная освещенность, Люкс	0,1 Люкс(цвет) / 0.05 Люкс (ч/б)
Видеокодек	H.264/M-JPEG/MPEG4

Электронный затвор	AES. Manual 1/30~1/1000, помещение, улица.
Тревожный вход	1 вход "сухой контакт"
Тревожный выход	1
Слот для карты памяти	Micro SD card до 32Гб, Запись в AVI (По детектору движения, по тревоге, по расписанию или пропаданию сети, пред/после запись).
Динамический диапазон, дБ	нд
Функции	
Автоматическая регулировка усиления	AGC, 2х~32х
Баланс белого	AWB. MWB от +4 до -4 по R и B каналам
Режим накопления	Автоматический Sens-Up x2,x4,x6
Расширение динамического диапазона	D-WDR Неперегулируемый (on/off)
Подавление шумов	DNR Регулируемый (1-9)
Детектор движения	Есть, 3 зоны.
Маскирование зон	3 области
Интеллектуальные детекторы	Privacy зоны: On/Off (3 зоны)
Реакции на событие	По расписанию или детектору движения отправляется сообщение на FTP, E-MAIL, SD карту памяти, NAS и SAMBA
Предзапись / послезапись, сек	5 / 10
Регулировки изображения	Яркость контраст, цветовой тон, насыщенность, резкость, выдержку, поворот, зеркалирование.
Сеть	
Скорость передачи, к/с	20fps при 1280x1024, 30fps при 1280x720
Сетевые потоки (Количество/Разрешение)	3п / 1280x1024,1280x800,176x144
Безопасность соединения	Паролем, Фильтр IP, HTTPS кодирование, QoS/DSCP
Канал передачи данных	Ethernet, RJ45 (10/100 Base-T)
Протоколы	Access list, Bonjour, DHCP, DDNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IEEE 802.1X, Multicast NTP PPPoE, QoS/DSCP, RTSP, SAMBA, SMTP, SNMP, UPnP, UPnP Forwarding. ONVIF совместимость.
Управление битрейтом	VBR, CBR
Объектив, PTZ	
Фокусное расстояние, мм	4.2
Крепление объектива	M12
F число	F1.6
Общие параметры	
Напряжение питания, В	12V(DC)
Потребляемый ток, макс/мин, А	0.3 / 0.2
Поддержка PoE, Потребляемая мощность, Вт	PoE (IEEE 802.3af), 3Вт
Класс защиты, IPxx	IP66
Диапазон рабочих температур*, °C	-40°C ~ +45°C
Вес, г	310
Размеры, мм	80мм (D) x 67мм (H)

* не рекомендуется отключать питание видекамеры при температуре ниже -20°C

3. Назначение элементов

