PoE коммутатор с 24xRJ45 портами
ComOnyx CO-SWP24F



PoE коммутатор 24xRJ45 PoE 10/100 до 15Вт и 2xSFP совмещенных с 2xRJ45 Uplink 10/100/1000. Неуправляемый. Производительность до 9.52Mpps. Store-And-Forward, Auto-negotiation, Flow Control, Full duplex. Бюджет PoE до 360Вт. Питание AC 220В / 50Гц (встроенный блок питания), потребление до 450Вт. Температурный диапазон 0°C ~ +55°C, IP20, вес 4900г, размеры 440x290x44мм. Металлический 19" кожух (в комплекте 19" скобы, кабель питания 220В).

Паспорт.
Технические характеристики.

Название	CO-SWP24F
Сетевой порт	24xPoE 10/100 Base-TX RJ45
Управление по сети	Неуправляемый
Оптический порт	2xUplink SFP 10/100/1000 (совмещенные с 2xRJ45)
Поддержка сетевого протокола	IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.3p, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3af
Архитектура	Store-And-Forward
Таблица MAC адресов	4K
Производительность	до 9.52Mpps
Типы согласования	Auto-negotiation (10/100, full duplex), Flow Control, Auto-MDI/MDI-X, Автосогласование PoE
Дальность передачи, км	от 0 до 80км (определяется модулем SFP)
Рабочая длина волны, нм	1310 и 1550
Поддержка типа оптического волокна	2x SMF (одномодовое оптическое волокно) 9/125μm
LED индикация	Рабочий статус, активность PoE, full/half duplex, активность порта. Активность порта SFP.
Используемые PoE жилы UTP	(+)1/2, (-)3/6
Тип PoE выхода, мощность, Вт	IEEE802.3af до 15Вт на порт 1-24, до 360Вт полное.
Питание, В	Блок питания встроенный, AC 220В / 50Гц
Потребление, Вт	до 450Вт
Диапазон рабочих температур, °C	0°C ~ +55°C
Диапазон влажности	20 ~ 95% (без конденсирования)
Вес, г	4900
Размеры, мм	440x290x44
Класс защиты, IPxx	IP20

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим параметрам, указанным в настоящем руководстве, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изделия. Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты продажи. При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска. Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности изделия являются:
- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение (ошибка в схеме соединения);
- механические повреждения.

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего паспорта.
Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

Дата выпуска_____ Дата продажи_____

МП МП

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО «Видео системы «Оникс»
Россия, г. Москва.
www.cctvonyx.ru