Индустриальный PoE Экстендер
ComOnyx CO-PE-4S60-P107



CO-PE-4S60-P107- *Индустриальный PoE Экстендер, предназначен для увеличения расстояния передачи данных и питания по Ethernet на расстояние до 100м. При PoE вход 60Вт (IEEE802.3bt), PoE выход (IEEE802.3af/at/bt) 1x50Вт / 2x25Вт / 3x15Вт / 4x7Вт. При PoE вход 30Вт (IEEE802.3at), PoE на выход до 20Вт (IEEE802.3at/af). При PoE вход 15Вт (IEEE802.3af), PoE выход до 10Вт (IEEE802.3af). Удлинение линий PoE (суммарная длина линии до 200 метров). Скорость передачи 10/100/1000Мбит/с. Автоопределение типа PoE. Питание от PoE линии. Металлический кожух IP30, -40°C ~ +75°C, крепление на DIN рейку, 149x33x110мм, Вес 580г.*

Паспорт.
Технические характеристики.

Название	CO-PE-4S60-P107
Входы	1x RJ45 (PoE+Data)
Выходы	4x RJ45 (PoE+Data)
Скорость Ethernet, Мбит/сек	10/100/1000 Base-T
Длина линии Ethernet, м	PoE линия - 100м до устройства и четыре 100м PoE линии после устройства (кабель UTP не ниже категории 5e)
Тип PoE входа, мощность, Вт	IEEE802.3af (15Вт), IEEE802.3at (30Вт), IEEE802.3bt (60Вт)
Тип PoE выхода, мощность, Вт	При входе IEEE802.3bt 60Вт - выход IEEE802.3bt до 50Вт. При входе IEEE802.3at 30Вт - выход IEEE802.3at до 20Вт. При входе IEEE802.3af 15Вт - выход IEEE802.3at до 10Вт.
Детекция PoE	Автоматическая, IEEE802.3af / 802.3at / 802.3bt
Используемые PoE жилы UTP	Вход (-)1/2, (+)3/6 или (+)4/5, (-)7/8, Выход (+)1/2, (-)3/6
Протоколы	IEEE802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.3af, 802.3at, 802.3bt
Таблица MAC адресов	1K
Архитектура	Store-And-Forward
Индикация LED	Порт RJ45 - зеленый активный, желтый передач, индикатор наличия питания, работы POE.
Питание, Вольт	Питание от линии PoE
Диапазон влажности	5 ~ 95% (без конденсирования)
Диапазон рабочих температур, °C	-40°C ~ +75°C
Вес, г	580
Размеры, мм	149x33x110
Класс защиты, IPxx	IP30
Тип корпуса	Металлический кожух, возможность крепления на DIN рейку

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим параметрам, указанным в настоящем руководстве, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изделия. Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты продажи. При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска. Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности изделия являются:
- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение (ошибка в схеме соединения);
- механические повреждения.

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего паспорта.
Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

Дата выпуска_____ Дата продажи_____

МП МП

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО «СОУЭ «Тромбон»
Россия, г. Москва.
www.cctvonyx.ru