

## PoE Сплиттер

## CO-PS-M15-1-P302v2



*PoE сплиттер, предназначен для разделения линии PoE на линию питающего напряжения DC 12В и линию Ethernet. Возможно удлинение линии Ethernet на дополнительные 100 метров. Исполнение в миниатюрном пластиковом корпусе. Питание от линии PoE..*

## Паспорт. Технические характеристики

| Название                        | CO-PS-M15-1-P302v2                                        |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Входы                           | 1x RJ45 (PoE+Data)                                        |
| Выходы                          | 1x RJ45 (Data), 1x DC (Power)                             |
| Скорость Ethernet, Мбит/сек     | 10/100 (Pin 1,2,3,6)                                      |
| Длина линии Ethernet, м         | 100м до и 100м после устройства (кабель UTP категории 5е) |
| Тип PoE входа, мощность, Вт     | IEEE802.3af (до 15,4Вт)                                   |
| Используемые PoE жилы UTP       | (+)1/2, (-)3/6 или (+)4/5, (-)7/8, Автоопределение        |
| DC выход, Вольт, Вт             | 1x DC 12В / 1,1А, до 13,2Вт                               |
| Протоколы                       | IEEE802.3, 802.3u, 802.3af                                |
| Индикация LED                   | Порт RJ45 - зеленый активный, желтый передача             |
| Питание, Вольт                  | Питание от линии PoE                                      |
| Потребляемая мощность, Вт       | 1,0                                                       |
| Тип Защиты                      | Защита от перенапряжения                                  |
| Диапазон влажности              | 10% ~ 90% (без конденсирования)                           |
| Диапазон рабочих температур, °C | 0°C ~ +40°C                                               |
| Вес, г                          | 90                                                        |
| Размеры, мм                     | 80x28x23 (кабель длиной 200мм)                            |
| Тип корпуса                     | Пластиковый миниатюрный корпус и кабель                   |

### Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим параметрам, указанным в настоящем руководстве, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изделия. Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты продажи. При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска. Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности изделия являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение (ошибка в схеме соединения);
- механические повреждения.

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего паспорта.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

Дата выпуска \_\_\_\_\_ Дата продажи \_\_\_\_\_

МП

МП

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  
ООО «СОУЭ «Тромбон»  
Россия, г. Москва.

[www.cctvonyx.ru](http://www.cctvonyx.ru)